



## WELDARC 180 DE C

PORTABLE POWER

Сварочные агрегаты Серия WELDARC DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Малый расход
- Легкий встроенный бак для хранения топлива
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

### Серия WELDARC DIESEL

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



## WELDARC 180 DE C

### Сварочный аппарат ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4
Максимальная мощность LTP (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	180
Режим интенсивной сварки 60% (A)	145
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	Дизельное топливо
Резервуар (л)	5
Расх. 75% (л/ч) *	1.20
Запас хода 75% (ч) *	4.16
Гарантированный уровень звукового давления LwAdБ(A)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	93.15
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	78.79

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD440E
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	442
Емкость по маслу, л	1.50

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	100

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	103
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	628



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России  
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070  
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

## Аксессуары Книги



Бак для хранения



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата



Воронка



Фиксирующие штифты на земле

## ВАРИАНТЫ



R01

R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.

34992310  
02575

RKB1HD

ERR: not found in dict valeurs



R10

R10

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.

no picture

34992310  
01745

RKDS1

комплектов для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)



RH1

RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей  
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.

# Эксперты в сварке