



PERFORM 4500

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PERFORM

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Компактное шасси с противударными полосами
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Облегченный запуск благодаря положению лето/зима

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.

Серия PERFORM

Рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

PERFORM 4500

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------|
| Серия | PERFORM |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 4.20 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Топливо | Бензин |
| Резервуар (л) | 7.30 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 1.70 |
| Запас хода 75% (ч) * | 4.30 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А) | 96 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 83 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 68 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Марка двигателя | KOHLER |
| Тип двигателя | CH395 |
| Распределение | Верхнеклапанный |
| Запуск | Пускатель ручной |
| Датчик уровня или давления масла | Да |
| Объем цилиндра (см3) | 277 |
| Емкость по маслу, л | 1.10 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

| | |
|-------------------|--------------------|
| Технология | Без кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 71 |
| Ширина (см) | 55.50 |
| Высота (см) | 49 |
| Вес нетто (кг) | 61.50 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 73 |
| Ширина (см) | 58 |
| Высота (см) | 49.50 |
| Вес (кг) | 63.50 |
| Тип палеты | 120/80 |
| Количество коробок на палете | 6 |
| Высота упакованной палеты (см) | 162 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 391 |



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Аксессуары Книги



Воронка

Фиксирующие штифты на земле



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

ВАРИАНТЫ



R01

R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.

R05M

R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.

RKS2

RKS2

комплектов для обслуживания двигателя CH395 и CH440

RH1

RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO

RPM

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В

RPQ

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².

RKD1

RKD1

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток Схема соединения земли с изолированной нейтралью

SVARMA.RU
Эксперты в сварке