



TBi Classic антипригарный спрей

■ Исключительные антипригарные свойства

■ Не содержит силикона и воды

■ Устойчивость к нагреву до 180°C

Описание и применение

TBi Classic антипригарный спрей значительно уменьшает прилипание сварочных брызг на поверхность свариваемых деталей.

Регулярное нанесение спрея на сопло горелки увеличивает продолжительность эксплуатации комплектующих и облегчает процесс чистки горелки.

Спрей также может наноситься на поверхность свариваемых деталей.

После завершения сварочных работ брызги могут быть удалены с поверхности с помощью щетки, сварной шов будет выглядеть значительно чище.

Антипригарные свойства спрея сохраняются также при высоких температурах.

Спрей может применяться для поверхностей, на которые позже будет наноситься какое-либо покрытие. Предварительно необходимо произвести тщательную очистку поверхности и провести предварительные испытания качества покрытия.

TBi Classic Антипригарный спрей

Область применения Антипригарное средство для сварочных работ, предназначено для защиты горелки и свариваемой поверхности.

Физические свойства Бесцветная жидкость

Горючесть Содержит легко воспламеняющееся вещество, необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

Информация для заказа

TBi Classic 392P000074

Упаковка: 12 баллонов по 400мл в одной коробке