

модель

НОВ

## UNO MMA 160 / 200

арт 7396 / 7397

### РАБОТАЕТ БЕЗ ОСТАНОВКИ

Продуманная система охлаждения позволяет аппарату работать длительное время без перегрева

### РЕАЛЬНЫЙ ТОК

Обеспечение заявленных характеристик в широком диапазоне входного напряжения

### ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Современная электроника позволяет добиться высокой стабильности сварочного тока даже новичку, особенно при сварке тонкого металла

### ВЫСОКОЕ ПВ – 100%\*

Длительная работа для профессионалов

### ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Устойчивая работа при пониженном входном напряжении

### ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Точная настройка

LCD

### БОЛЬШИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

Долговечность и полная отдача



В комплекте: электрододержатель с кабелем 3м, клемма заземления с кабелем 3м, щиток сварщика, шлакоотбойный молоток с щёткой.

\* указана продолжительность включения при температуре окружающей среды 25°C; для температуры окружающей среды 40°C - ПВ 60%



Модель  
**UNO MMA 160 / 200**

арт 7396 / 7397



## Описание

UNO MMA – линейка аппаратов, позволяющих удовлетворить как производственные, так и бытовые нужды. Каждый из них имеет полный арсенал интеллектуальных помощников: горячий старт (Hot Start), форсаж дуги (Arc Force) и антизалипание (Antisticking). Аппараты линейки просты в управлении, так как имеют только самые необходимые функции. Продолжительность включения аппаратов до 100% даст возможность сваривать без перерыва длительное время.

Металлический корпус защищает оборудование от ударов, а его разборная конструкция позволяет легко обслуживать аппарат. Дисплей на передней панели показывает сварочный ток, что упрощает настройку аппарата.

Большие розетки для сварочных кабелей долговечны и позволяют аппарату выдавать заявленные характеристики. В комплекте есть всё для того, чтобы сразу приступить к работе. Сварочные кабели, длиной 3 м каждый, дадут возможность работать с комфортом. Аппараты позволяют сваривать любым типом электродов, что делает их более универсальными.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	160	200
Напряжение сети, В / Гц	220/50	220/50
Минимальное напряжение питания, В	150	150
Напряжение холостого хода, В	60	60
Диапазон сварочного тока (MMA), А	20-160	20-200
Продолжительность включения при 25°C, ПВ, %	100	100
Продолжительность включения при 40°C, ПВ, %	60	60
Класс изоляции / защиты	Н/ІР21S	Н/ІР21S
Габариты аппарата, мм	284×118×172	284×118×172
Вес нетто, кг / Вес в коробке, кг	4,1 / 5,1	4,2 / 5,4