



TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



Обзор

TELMIG 195/2 TURBO 230-400V

cod. 821069

Сварочная аппарат с проволокой для сварки MIG-MAG. Подходит для непрерывной сварки и точечной сварки, с электронным регулированием времени точечной сварки.

Гибкость применения с различными типами материалов, таких как: сталь, нержавеющая сталь, высокопрочная сталь, алюминий.

Специальный комплект опций позволяет также отпуск листов и клепку.

Укомплектован принадлежностями для сварки MIG-MAG, CEE16A литой вилкой Шуко и адаптер.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC



БОБИНЫ ПРОВОЛОКИ 15 kg

Технические данные

CODE	КОД 821069	A 60% 40°C DC	ТОК НА DC 80 A	SUN	РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ 8
V_{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	V_{0 DC}	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 53 V	ST	ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,6 - 1 mm
V_{2PH}	ДВУХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	P_{MAX}	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 7 kW	SS	ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,8 mm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	P_{60%}	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 2,3 kW	AL	ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,8 - 1 mm
A_{MIN} / A_{MAX} DC	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 30 - 200 A	CB	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP21
A_{MAX} 40°C DC	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 180 @ 15 % A	φ	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,9	WHL	РАЗМЕРЫ 80 x 45 x 57 cm

Входящие в комплект аксессуары



TELMIG 195/2 TURBO 230-400V

null - 124590

null - 322499



null - 432036



TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250А - 712030



null - 722341

MT15 ГОРЕЛКА MIG 3М (КРАСНЫЙ) - 742180