



ALUSPOTTER 6100 115-230V



Обзор

ALUSPOTTER 6100 115-230V

cod. 823049

Портативный генератор, для сварки с разрядом конденсаторов штырей диаметром от 3 до 8 мм и прочих принадлежностей, с точечным поджигом.

Подходит для применения в авторемонтных мастерских, для монтажа, техобслуживания, термотехники.

Позволяет проводить сварку штырей на необработанных поверхностях или без окисления, на стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, латуни и в особенности алюминии. Краткое время процесса сварки не приводит к повреждению противоположной поверхности, даже если она окрашена, пластифицирована или оцинкована.

Переключение напряжения 115-230 В происходит автоматически.

Установка укомплектована пистолетом, кабелем массы с зажимом и принадлежностями.



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|---|----------------------------|--|
| CODE | КОД 823049 | ϕ | КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,8 | ∅ | ДИАМЕТР ПРИВАРИВАЕМЫХ ШТЫРЕЙ 3 - 8 mm |
| V_{1PH} | ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 115 / 230 V | C | ЕМКОСТЬ 66000 \bar{A} , \bar{A} μ F | IP | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23 |
| F | ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz | E_s | ЭНЕРГИЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ 1500 J max | W_H L | РАЗМЕРЫ 43 x 17 x 29 cm |
| V₀ | МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 V | T_s | ВРЕМЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ 1 - 3 ms | kg | ВЕС 15,5 kg |
| P_{MAX} | МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТ 0,9 kW | # | КОЛИЧЕСТВО ПРИВАРИВАЕМЫХ ШТЫРЕЙ 20 studs/min | BAR CODE | КОД EAN 800489770533 0 |

Входящие в комплект аксессуары

null - 123466

null - 802107



null - 712231