



DIGITAL SPOTTER 7000 400V +ACC.



Обзор

DIGITAL SPOTTER 7000 400V +ACC.

cod. 823198

Электронная сварочная установка с сопротивлением (сварочная машина точечной сварки), управляемая при помощи микропроцессора, подходит для применения в авторемонтных мастерских.

Многофункциональный, ЖК-дисплей обеспечивает автоматическое регулирование параметров точечной сварки в зависимости от выбранного инструмента и толщины листа. Характеристики:

- автоматическое распознавание вставленного инструмента
- контроль напряжения сети
- автоматическое управление охлаждением зажима
- ЖК-дисплей с задней подсветкой для отображения команд и установленных параметров.

Поставляется с пневматическим зажимом, охлаждаемым воздухом, и тележкой.



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 823198	P _{MAX}	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 27,3 kW	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP22
V _{2PH}	ДВУХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	P _{50%}	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50% 6,7 kW	W H L	РАЗМЕРЫ 52 x 38 x 88,5 cm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	φ	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,7	kg	ВЕС 50 kg
A _{OUT}	ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 4500 A	Spot	МАКС. ТОЛЩИНА SPOT 2- СТОРОННИЙ 1,5 + 1,5 mm	BAR CODE	КОД EAN 800489793849 3
V ₀	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 8,6 V	DUTY CYCLE	СОТНОШЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОСТИ 3 %		

Входящие в комплект аксессуары

null - 690005

null - 801048



 **DIGITAL SPOTTER 7000 400V +ACC.**



null - 690047

null - 803084



null - 690050