



DIGITAL SPOTTER 9000 400V + ACC



Обзор

DIGITAL SPOTTER 9000 400V + ACC

cod. 823195

Электронная сварочная установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), управляемая при помощи микропроцессора, подходит для применения в авторемонтных мастерских и в промышленной среде.

Многофункциональный, ЖК-дисплей обеспечивает автоматическое регулирование параметров точечной сварки в зависимости от выбранного инструмента и толщины листа.

Digital Spotter это рабочая станция, которая позволяет целый ряд мероприятий таких как: одноточечную непрерывная у ИМПУЛЬСНОЙ сварке, точечная сварка винтов, шайб, заклепок, точечная сварка и вытягивание специальных шайб, прерывистая точечная сварка, нагрев и осадка листов.

Характеристики:

- автоматическое распознавание вставленного инструмента
- контроль напряжения сети
- автоматическое управление охлаждением зажима и кабелей
- выбор оптимального тока точечной сварки в зависимости от имеющейся мощности сети
- ЖК-дисплей с задней подсветкой для отображения команд и установленных параметров.

Поставляется с пневматическим зажимом, охлаждаемым воздухом.



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 823195	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	47 kW	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP22
V _{2PH}	ДВУХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50%	8 kW	W H L	РАЗМЕРЫ 79 x 45 x 90 cm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi)	0,8	kg	ВЕС 78 kg
A _{OUT}	ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 7000 A	МАКС.ТОЛЩИНА SPOT 2- СТОРОННИЙ 3 + 3 mm		BAR CODE	КОД EAN 800489793047 3
V ₀	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 10 V	ДУТЫ СИКЛ	СООТНОШЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОСТИ 3 %	Pallet	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 2 pz/pallet



DIGITAL SPOTTER 9000 400V + ACC

Входящие в комплект аксессуары

 null - 690005

 null - 690047

 null - 690050

 null - 801048