



MODULAR 20 TI 230V



Обзор

MODULAR 20 TI 230V

cod. 823015

Сварочная установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), с электронным контролем времени точечной сварки.

Подходит для сварки листов толщиной 1 +1 мм.

Характеристики:

- синхронный электронный таймер, с регулируемым временем точечной сварки от 0,1 сек. до 1,2 сек.
- регулируемая сила кронштейнов от 40 кг до 120 кг (с кронштейнами L= 120 мм)
- ручка с теплоизоляционных материалов.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

| | | | |
|------------------|--|--|------------------------------|
| CODE | КОД 823015 | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50% 1,2 kW | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 |
| V _{1PH} | ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A | РАЗМЕРЫ 44 x 10 x 18,5 cm |
| F | ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz | КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,9 | ВЕС 9,88 kg |
| A _{OUT} | ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 5800 A | МАКС.ТОЛЩИНА SPOT 2- СТОРОННИЙ 1 + 1 mm | КОД EAN 800489746564 7 |
| V ₀ | МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 2 V | СООТНОШЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОСТИ 1,5 % | ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 30 pz/pallet |
| P _{MAX} | МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТ 6 kW | | |