



DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA 400V + ACC



Обзор

DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA 400V + ACC

cod. 823196

Электронная сварочная установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), управляемая при помощи микропроцессора, подходит для применения в авторемонтных мастерских и в промышленной среде.

Многофункциональный, ЖК-дисплей обеспечивает автоматическое регулирование параметров точечной сварки в зависимости от выбранного инструмента и толщины листа.

Digital Spotter это рабочая станция, которая позволяет целый ряд мероприятий таких как: одноточечную непрерывная и импульсной сварке, точечная сварка винтов, шайб, заклепок, точечная сварка и вытягивание специальных шайб, прерывистая точечная сварка, нагрев и осадка листов.

Характеристики:

- автоматическое распознавание вставленного инструмента
 - контроль напряжения сети
 - автоматическое управление охлаждением зажима и кабелей
 - выбор оптимального тока точечной сварки в зависимости от имеющейся мощности сети
 - ЖК-дисплей с задней подсветкой для отображения команд и установленных параметров.
- Поставляется с пневматическим зажимом, охлаждаемым водой и блоком охлаждения водой.



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 823196	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	47 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP22
V_{2PH}	ДВУХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50%	11 kW	РАЗМЕРЫ 79 x 45 x 90 cm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi)	0,8	ВЕС 95 kg
A_{OUT}	ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 7000 A	МАКС.ТОЛЩИНА SPOT 2- СТОРОННИЙ 3 + 3 mm		КОД EAN 800489793048 0
V₀	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 10 V	СООТНОШЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОСТИ 5 %		ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 2 pz/pallet




DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA 400V + ACC

Входящие в комплект аксессуары



null - 690005



null - 690050



null - 690047



null - 801086