



JAGUAR CYBORG ?????????? ????? MMA/MIG-MAG/TIG



Обзор

JAGUAR CYBORG ?????????? ????? MMA/MIG-MAG/TIG

cod. 804081

Автоматический лицевой щиток с каской, подходящий для сварки MMA, MIG-MAG и TIG с регулированием затемнения (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).

Жидкокристаллический фильтр LCD автоматически затемняется при розжиге сварочной дуги и быстро возвращается в прозрачное состояние при отключении дуги, устраняя необходимость поднимать и опускать щиток при каждой паузе в работе, оставляя руки свободными.

Помимо регулирования чувствительности фильтра в зависимости от процесса сварки, имеется также внешнее регулирование времени опоздания при переходе из темного состояния в светлое состояние, после прерывания дуги, в зависимости от яркости детали.

Характеристики:

- фильтр с регулируемым автоматическим затемнением,
- оптический класс 1/1/1/2,
- TIG от > 5 А,
- режим шлифования,
- регулировка чувствительности и задержка темного света,
- работает на солнечных батарейках,
- легкий и удобный.

Дополнительно:

Внутренняя защита стекла 50x95mm Kit 2 шт. арт. 804101

Внешняя защита стекла 114x134mm Kit 2 шт. арт. 802939

Лента защиты от пота сварочного шлема Kit 2 шт.арт. 804099

















МАРКИРОВКА CE

Технические данные



JAGUAR CYBORG ?????????? ????? MMA/MIG-MAG/TIG

 CODE	КОД 804081		ПЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 5-9/9-13 DIN		датчика 2 NR
 TIG	МАСКА TIG >5A		ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 0,4 ms		ОБЛАСТЬ ОБЗОРА 92x42 mm
 MIG MAG	МАСКА MIG-MAG *		RETRASO ESTADO OSCURO AL CLARO 0,1-1 s		ВЕС 0,61 kg
 MMA	МАСКА MMA *		ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1/1/1/2		КОД EAN 800489702148 5
 DIN	СОСТОЯНИЕ ВИДНОСТИ 4 DIN		РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (МИН./ МАКС.) - 5 - 55 Å,Å°C		