



Описание

Стойка для потушенных горелок «АмперС® ПГ-1» предназначена для подвеса потушенных сварочных горелок и резаков во время перерывов в работе.

Согласно Приказу Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" и Правилам по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ на стационарных рабочих местах газосварщиков устанавливается стойка с крючком или вилкой для подвески потушенных горелок или резаков во время перерывов в работе.

Стойка для потушенных горелок «АмперС® ПГ-1» обеспечивает правильную организацию труда на рабочем месте.

При разработке стойки для потушенных горелок мы руководствовались следующими задачами:

1. Максимально уменьшить производственный травматизм.
2. Сделать рабочее место сварщика более удобным.

3. Избежать штрафов и предписаний за невыполнение Приказа N 1101н Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г.

Стойка для потушенных горелок «АмперС® ПГ-1» представляет собой регулируемую по высоте штангу с установленным ложементом для установки потушенных горелок. Ложемент снабжен четырьмя пазами, которые обеспечивают надежное крепление горелки, резака, строгача или электрододержателя.

Стойка изготовлена из стали 20 и покрашена порошковой краской темно зеленого цвета.

Стойка имеет регулировку по высоте, поэтому её можно использовать не только при работе в положении «сидя», но и в положении «стоя». Регулировка высоты подъема ложемента производится за счет регулировочного винта.

Стойка значительно облегчает работу сварщика, ему не нужно терять время на поиски места, куда положить горелку. И не нужно беспокоиться, что горелка или держатель упадут на металлический или бетонный пол цеха и получат повреждения, которые в свою очередь могут привести к неисправностям и, как следствие, задержке в работе.

В нижней части стойки находятся четыре регулируемые опоры. Регулируемые опоры позволяют разместить стойку на любом, даже неровном, полу.

На временных рабочих местах потушенные горелки или резаки могут подвешиваться на части обрабатываемой конструкции.

Стойка для потушенных горелок «АмперС® ПГ-1» - это необходимая позиция, которая используется на газосварочных постах, поэтому данное приспособление упомянуто в обязательном перечне Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. N 1101н.

Преимущества:

- регулировка по высоте,
- порошковая окраска,
- регулировка нижней опоры,
- компактность.

Характеристики

Высота основания - 450 мм

h в нижнем положении - 780 мм

h в верхнем положении - 1320 мм

Грузоподъемность - 10 кг

Регулировочные винты, шт - 4

Материал подставки под кабель - Сталь

Покрытие - Порошковая краска

Температура эксплуатации и хранения -10 +60 °C

Вес, кг – 2.5