



ПВ 100%
 РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ



НАДЕЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
 ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА
 ПРОИЗВОДСТВА



TIG LIFT
 МЯГКИЙ И УВЕРЕННЫЙ
 ПОДЖИГ ДУГИ



ЭЛЕКТРОД Ø_{МАХ} 5 мм
 УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС
 СВАРОЧНЫХ РАБОТ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

**МАСТЕР
 250 ПРОФ**

арт. 5950



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сварочный аппарат Мастер 250 Проф	1 шт.
Электрододержатель с кабелем 25 мм ² , 300 А, 3 м	1 шт.
Клемма заземления с кабелем 25 мм ² , 300 А, 3 м	1 шт.
Наплечный ремень для переноски аппарата	1 шт.
Сварочный щиток	1 шт.
Щетка для сварщика	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	5950
Напряжение питающей сети, В	230
Тип транзисторов	IGBT
Диапазон входного напряжения питания (MMA), В	150 - 270
Диапазон входного напряжения питания (TIG LIFT), В	120 - 270
Максимальная потребляемая мощность, кВт	8,4
Максимальный потребляемый ток, А	46
Диапазон сварочного тока (MMA), А	20-250
Диапазон сварочного тока (TIG LIFT), А	10-250
Выключатель, автомат по току, А	63
Тип панельных розеток, мм ²	35-50
Габариты аппарата (ДхШхВ), мм	390x155x270
Вес аппарата, кг	6,7



Стабильность
 сварочного процесса



Регулируемая
 от 0 до 100%
 функция ArcForce



Защита
 передней панели



Максимальная
 мощность
 на одной фазе



Мощный
 и относительно тихий
 вентилятор



Высокоёмкие
 конденсаторы



Мощный
 AI радиатор
 охлаждения