

3.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа).



Parker Torchology

4. Стандартная комплектация.

Наименование	Кол-во, шт.
Горелка SGT 18 / SGT 18FX (S1* – модуль с 1 кнопкой моментального переключения (на рукоятке); SL*– силовой разъем Surelok; WF1* – шланг подачи охлаждающей жидкости с быстросъемным соединением 8,9мм; WR1* – шланг возврата охлаждающей жидкости с быстросъемным соединением 8,9мм; GS0* – без гайки на шланге подачи газа)	1
Паспорт горелки	1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет	1

*возможны другие варианты комплектации горелок

ООО «Сварной»

5. Меры безопасности.

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние расходных частей. В случае необходимости производить замену изношенных деталей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды, требований к охлаждению горелки.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемого вольфрамового электрода.
- 5.4. Чтобы защитить сварочную горелку жидкостного охлаждения от чрезмерных перегрузок, после окончания сварки желательна не прерывать процесс охлаждения горелки в течении 4х минут.

Горелка SGT 18 / SGT 18FX

для аргодуговой сварки в среде защитного газа



6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, цанги, цангодержатели, газовые линзы, изоляторы.
- 6.2. Рекламации принимает официальный представитель завода Parker на территории России, Белоруссии и Казахстана - ООО «Сварной».
РФ, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru, e-mail: market@svarnoy.ru, тел.: (812) 670-07-07

Паспорт

ООО «Сварной»	
№ лота	
Дата продажи «	» 2023г.
Продавец	
Подпись продавца	Подпись покупателя
М.П.	

ООО «Сварной» - авторизованный эксклюзивный представитель завода Parker на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана

Санкт-Петербург, 2023 г.

Эксперты в сварке

1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SGT 18 (стандартный гусак) / SGT 18FX (гибкий гусак) предназначена для аргодуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа (аргона).

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (KHP) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. Технические характеристики.

Тип охлаждения	жидкостное
Номинальный сварочный ток (DC), А	380
Номинальный сварочный ток (AC), А	270
Продолжительность включения (ПВ), %	100
Диаметр вольфрамового электрода, мм	1,0-4,0
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости, л/мин	1,0
Минимальное давление на входе, Бар	2,0
Минимальные требования к охлаждению, Вт	900
Максимальное давление на входе, Бар	5,0
Максимальная температура охлаждающей жидкости на входе, °C	50

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


Горелка SGT 18	4 м	SVA-SGT18-S1-12-SL-WF1-WR1-GS0
	8 м	SVA-SGT18-S1-25-SL-WF1-WR1-GS0
	12 м	SGT18-S1-37-SL-WF1-WR1-GS0
	16 м	SGT18-S1-50-SL-WF1-WR1-GS0

3. Устройство и принцип работы.

3.1. Горелка состоит из следующих частей:

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
1	PWP18	Гусак	16	PSLH26-S	Суппорт шлангового пакета большой
	PWP18FX	Гусак гибкий			
2	P98W18	Уплотнительное кольцо	17	PSLH1820-S	Суппорт корпуса разъема
3	P57Y02	Удлиненный колпачок		18	PSLH26-H
4	P300M	Средний колпачок	18a	PFRSLH26-H	Корпус разъема GT
5	P57Y04	Короткий колпачок	19	PSLHD40V64AOB	Силовой кабель 4м
6	PB5041	Фиксатор шланга 8,7мм			PSLHD41V29AOB
7	PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой	20	PSL3550	Разъем SL (Surelok)
8	PERSWL4	Провод подключения 4м	21	*P45V07OB-#	Шланг подачи охл. жидк. 4м
	PERSWL8	Провод подключения 8м			*P45V08OB-#
9	PERSP1	Комплект винтов	22	*P45V09-#	Шланг подачи газа 4м
10	PERH200	Рукоятка большая			*P45V10-#
11	PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой	23	*PSLOB-1-#	Шланг возврата охл. жидк.
12	PERLC200-08	Кожаная оплетка 0,8м	24	*PFRSLOB-1-#	Шланг возврата охл. жидк.
	13	PERJK200		Соединитель	25
14	PERNCL-32	Неопреновый кожух 3,2м	26	PFR45V10	Шланг подачи газа 8м
	15	PERCO200-40		Шланговый пакет 4м	
15	PERCO200-80	Шланговый пакет 8м		PFRSL41V29OB	Силовой кабель 8м
				PFRSL3550W	Разъем GT (Gas Through)

Полная номенклатура расходных материалов, модулей управления, разъемов подключения, шлангов подачи газа, шлангов подачи и возврата охлаждающей жидкости представлена в каталоге.



DGT/SGT/SGTCW 17/18/26 серия



В Сварке