


Горелка Suregrip SGB 240A для Mig/Mag сварки

Параметры: 250А CO₂, 220А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0,8 -1,2мм

Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS



Модель

система one + plus

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGB 240A	SGB2400-30ER	SGB2400-40ER	SGB2400-50ER

Расходные части


А Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB2415	Цилиндрическое	17.2	1.40мм	Cu+Cr
*PB2416	Коническое	12.6	1.40мм	Cu+Cr
PB2417	Сильно коническое	10.0	1.40мм	Cu+Cr



В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB2504-06	Наконечник 28мм	Cu	0.6	0.023
PB2504-08	Наконечник 28мм	Cu	0.8	0.030
PB2504-09	Наконечник 28мм	Cu	0.9	0.035
*PB2504-10	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040
PB2504-12	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045
PB2504-14	Наконечник 28мм	Cu	1.4	0.055
PB2504-16	Наконечник 28мм	Cu	1.6	0.063
PB2504-10A*	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040
PB2504-12A*	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045
PB2504-16A*	Наконечник 28мм	Cu	1.6	0.063
PB2505-08	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB2505-09	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB2505-10	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB2505-10A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.6	0.063




*Стандартная комплектация

*А - для алюминиевой проволоки

С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PB2412	Вставка М6 26мм	Латунь



Д Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
*PB2405B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB2405C	Диффузор	Белый	Керамика
PB2405W	Диффузор	Белый	DMC3
PB2405S	Диффузор	Красный	Силикон



Детали

Артикул	Наименование
1	PG2401 Гусак
2	PG1515 Промежуточный корпус
3	PB1521 Кабельный наконечник
4	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
5	PG8015 Суппорт кабеля
6	PS2403-30 Сварочный кабель Duraflex 3м
	PS2403-40 Сварочный кабель Duraflex 4м
	PS2403-50 Сварочный кабель Duraflex 5м
7	SGB2514 Рукоятка (в сборе с гайкой)
8	DGB2516 Стандартная кнопка
9	DGB2516L Удлиненная кнопка
10	PB2517 Крюк



Расходные части для SGB 240A

Параметры: 250A CO₂, 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0,8 -1,2мм
Воздушное охлаждение

Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
PB1535-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	0.6-0.9
PB1535-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	0.6-0.9
PB1535-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	0.6-0.9



PB1535-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	0.6-0.9



PB1536-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	0.6-0.9
PNE1564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



PB1564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 3м	3.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 4м	4.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 5м	5.6м	Латунный	0.8-1.2



* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2



PB2513-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE1564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



* D - внешний (наружный) диаметр

*Стандартная комплектация

Расходные части для SGB 240A

Параметры: 250A CO₂, 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0,8 - 1,2мм
Воздушное охлаждение

Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
PB2564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6



* D - внешний (наружный) диаметр

*Стандартная комплектация

Детали разъемов

Артикул	Наименование
1 PC2841	Суппорт кабеля
2 PB1505	Контргайка
3 PB1522	Разъемы для кабеля управления
4 SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
5 SC2578/S	Корпус разъема
6 PBL1541	Винт корпуса разъема
7 PC1519/S	Гайка разъема
8 PB1523	Панельное гнездо разъема
9 PC1528	Центральный разъем
10 PB1524	Кольцо круглого сечения
11 PB1525	Накидная гайка

