

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВОЛЬФРАМОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

Диаметр электрода	Сопло							Диаметр сопла	A / AC			A / DC					
	4	5	6	7	8	10	12		Чистый	С церием	С лантаном			С церием	С лантаном		
											WLa10	WLa15	WLa20		WLa10	WLa15	WLa20
1.0мм	●	●	●	●	●	●	●	6.4мм 8.0мм	10А-60А	15А-70А	15А-100А			70А-80А	20А-100А		
1.6мм	●	●	●	●	●	●	●	6.4мм 8.0мм 9.8мм	50А-100А	60-90А	70А-160А			80А-140А	80А-160А		
2.4мм	●	●	●	●	●	●	●	9.8мм 11.2мм 12.7мм	100А-160А	90А-130А	110А-200А			150А-210А	120А-230А		
3.2мм	●	●	●	●	●	●	●	11.2мм 12.7мм	130А-180А	140-190А	150А-205А			220А-320А	200А-305А		
4.0мм	●	●	●	●	●	●	●	12.7мм 16.0мм	180А-260А	190А-250А	180А-260А			320А-450А	320А-450А		
4.8мм	●	●	●	●	●	●	●	16.0мм 19.0мм	240А-350А	330А-460А	330А-460А			500А-675А	500А-675А		
6.4мм	●	●	●	●	●	●	●	19.0мм	300А-450А	430А-575А	430А-575А			650А-950А	650А-950А		