

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправное изделие в течение гарантийного срока ремонтируется и обменивается бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
5. Изделие принимается в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованным.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара – **Сварочный экран**

Марка, артикул, типоразмер - «Скрин ЭП» 1800 × 1800÷2500

Количество: **1 шт**

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать  
торгующей организации

Штамп о приемке

### С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

### Гарантийный срок – двенадцать месяцев

По вопросам гарантийного ремонта и претензий и качеству изделий обращаться по адресу: Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - СВАРКА", 195221, Санкт-Петербург г, пр-кт Металлистов, дом 96, литер Б, этаж 3, помещение 5Н-2.  
тел.: (812) 676-70-72

### ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**Сварочный экран**  
**«Скрин ЭП» 1800 × 1800÷2500 мм**

**ОКПД2: 22.29.29.000**

Не подлежит обязательной сертификации

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### **Назначение, описание и область применения**

Сварочный экран модели «Скрин ЭП» 1800 × 1800÷2500 мм предназначен для ограждения рабочих мест с использованием процессов дуговой сварки. Сварочный экран рассчитан на защиту производственного персонала от опасного излучения, сварочных брызг, искр. Сварочный экран, указанный в этом паспорте, не заменит защитные светофильтры для сварки. Сварочный экран устанавливается на нестационарных сварочных постах. Сварочный экран модели «Скрин ЭП» 1800 × 1800÷2500 мм разработан в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86 «Работы сварочные. Требования безопасности» и EN 1598 «Прозрачные сварочные шторы, полосы и экраны для сварочных процессов дуговой сварки». При разработке сварочной шторы также учитывались требования, указанные в Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. №1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». Сварочный экран «Скрин ЭП» 1400 × 1800÷2500 мм изготовлен из ПВХ материала. С двух сторон экрана имеются два кармана для крепления, простроченные специальными армированными нитками. Шторы имеют цвет: красный (глянцевый).

### **Сведения об изготовителе**

Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - СВАРКА" 195221, Санкт-Петербург г, пр-кт Металлистов, дом 96, литер Б, этаж 3, помещение 5Н-2, тел.: (812) 676-70-72.

### **Комплектность**

Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта КД.

Изделие – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

| № | Характеристика       | Ед. изм. | Значение                 |
|---|----------------------|----------|--------------------------|
| 1 | Размер               | мм       | 1800 × 1800÷2500         |
| 2 | Крепление            |          | металлический каркас     |
| 3 | Материал шторы       |          | огнестойкая ПВХ-пленка   |
| 4 | Класс горючести      |          | КМ1                      |
| 5 | Цвет                 |          | красный (глянцевый).     |
| 6 | Температуростойкость | °С       | +90                      |
| 7 | Вес                  | кг       | в зависимости от размера |
| 8 | Производитель        |          | ООО «НТ-Сварка»          |
| 9 | Гарантия             |          | 12 месяцев               |

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие сварочного экрана модели «Скрин ЭП» 1400 × 1800÷2500 мм требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный период начинается с момента приобретения оборудования конечным пользователем.

### **Гарантия не распространяется на все дефекты, возникшие в случаях:**

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- воздействия веществ, агрессивных к материалу изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019