



# START modelSTICK 255

## сварочный инвертор



# **START modelSTICK 255**

## сварочный инвертор



**START modelSTICK 255** – это сварочный инвертор промышленного класса, предназначенный для интенсивной и продолжительной работы. Аппарат работает от сети 230 В и обеспечивает стабильные сварочные характеристики при работе с углеродистыми, низколегированными и нержавеющими сталью-ми. В комплект входит магнитный пульт дистанционного управления, который можно удобно закрепить на корпусе аппарата, что значительно повышает удобство эксплуатации и транспортировки.

Аппарат построен на компонентной базе промышленного уровня, благодаря чему полностью обеспечивает те параметры, которые указаны в технической документации. Сварщик получает предсказуемый результат даже при долговременной работе на высоких токах. Элементная база адаптирована для работы в тяжёлых условиях – с перепадами напряжения, вибрациями и повышенной температурой окружающей среды. Принудительная система охлаждения эффективно отводит тепло, поддерживая работоспособность аппарата на высоких токах. Встроенная система защиты автоматически отключает аппарат при достижении критической температуры, увеличивая ресурс службы устройства.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

START modelSTICK 255 оптимален для:

- производственных цехов и металлообрабатывающих предприятий;
- строительных площадок и монтажных работ;
- сервисных центров и ремонтных мастерских;
- задач с длительными сварочными циклами и высокими рабочими токами



# **START modelSTICK 255**

## **сварочный инвертор**



Максимальный сварочный ток – 250 А, работа от однофазной сети.



Arc Force (форсаж дуги) – стабилизирует горение дуги, облегчает поджиг и снижает риск залипания электрода.



Плавная регулировка сварочного тока.



Профессиональные настройки сварочного процесса.



Обеспечивает качественную работу с электродами до 5 мм, гарантируя глубокое проплавление и стабильное формирование шва.

**Важно: требования к электропитанию** – START modelSTICK 255 – мощный инвертор, поэтому для корректной работы необходимо обеспечить качественное питание:

- проводка и розетки должны соответствовать нагрузке аппарата;
- удлинители – только медные, с увеличенным сечением;
- бытовые тонкие удлинители недопустимы;
- желательно использовать выделенную линию с современным автоматом защиты.

**Корректно подготовленная электросеть позволяет аппарату работать на максимальных характеристиках и сохранять стабильность дуги при любых режимах.**

# START modelSTICK 255

## сварочный инвертор



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1W255
Напряжение питающей сети	230 В ±10%
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемая мощность	13,2 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	30-250 А
Сварочный ток при ПВ % (40°C)	40%/250 А
Диаметр электрода	1,6-5,0 мм
Напряжение холостого хода	77 В
КПД	85%
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры (ДxШxВ)	407x178x330 мм
Вес	10 кг

Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надежность и продлевает срок службы аппарата.

Гарантия 2 года: официальный срок заводской гарантии подтверждает надежность оборудования.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Источник
- Пульт ДУ магнитный 10 м. - 1 шт;
- Кабель с клеммой заземления;
- Кабель с электрододержателем;
- Инструкция.

