

CLASSIC
SERIES

START JAXX BRASS

Электрододержатели



START JAXX BRASS

электрододержатели



START JAXX 300A BRASS / START JAXX 600A BRASS – серия электрододержателей START JAXX для ручной дуговой сварки (ММА), рассчитанная на интенсивную эксплуатацию и повышенные термические и механические нагрузки. Модели START JAXX 300A BRASS и START JAXX 600A BRASS оснащены латунной токоведущей частью, термостойкой рукояткой ThermTex с Soft Touch, TPE-вставками, усиленной пружиной и защитными BMC-обкладками.

Электрододержатели серии **START JAXX IRON** предназначены для:


- ручной дуговой сварки (ММА);
- монтажных, ремонтных и общесварочных работ;
- выездных работ, где важны механическая прочность и устойчивость электрододержателя к нагреву;
- регулярной эксплуатации с частой заменой электродов;
- работы в труднодоступных местах и различных пространственных положениях, включая потолочное, где особенно важна надёжная фиксация электрода.

START JAXX 300A BRASS / 600A BRASS объединяют в одной конструкции термостойкие изоляционные материалы, массивную латунную токоведущую часть, профилированные контактные губки, усиленную прижимную пружину, двухвинтовое подключение кабеля и продуманную эргономику. Такое сочетание ориентировано на стабильную работу электрододержателя при длительной эксплуатации и повышенных термических и механических нагрузках.



START JAXX BRASS

электрододержатели



Двухкомпонентная рукоятка с рельефными вставками



START JAXX BRASS

электрододержатели



Рукоятка из ThermTex. Стекловолокно нового поколения отличается высокой жёсткостью, ударо- и термостойкостью. Обеспечивает электроизоляцию зоны хвата и сохраняет форму при нагреве.

Анатомическая форма рукоятки. Лёгкий изгиб повторяет естественную форму кисти, обеспечивает удобный хват и снижает нагрузку на руку при длительной работе.

Soft Touch-покрытие. Улучшает сцепление с рукой и сварочной перчаткой, снижая вероятность проскальзывания.

ТРЕ-вставки. ТРЕ-вставки дополняют Soft Touch-покрытие, усиливают антискользящий эффект и повышают стабильность хвата при манипуляциях электрододержателем.

Латунная токоведущая часть. Обеспечивает стабильный контакт, хорошую электропроводность и устойчивость к высоким токовым и термическим нагрузкам.

Усиленная прижимная пружина. Обеспечивает высокий прижим и стабильную фиксацию электрода, в том числе при работе в труднодоступных местах и потолочном положении.

Обкладки контактных губок из BMC (Bulk Molding Compound). Термостойкий и ударопрочный композит защищает контактный узел от нагрева, ударов и растрескивания.

Контактные губки с глубокими прорезями. Надёжно фиксируют электрод под углами 45°, 90°, 135° и 180°, предотвращая его проворачивание и выпадение.

Высокая термостойкость. Материалы конструкции устойчивы к циклическому нагреву, а BMC сохраняет прочность и форму при температурах до +280 °С.

Безопасная изоляция. Токоведущие элементы изолированы от зоны хвата термостойкими защитными материалами.

Двухвинтовое крепление кабеля. Обеспечивает надёжный механический прижим, стабильный электрический контакт и снижает риск ослабления соединения.



Электрод можно установить в различных положениях под углом

START JAXX BRASS

электрододержатели



START JAXX 300A BRASS

Артикул	STH5010-300
Губки	латунь
Вес товара в упаковке	0,360 кг
Габариты упаковки Д×Ш×В	350 × 130 × 50 мм
Габариты Д×Ш×В	245 × 30 × 80 мм

START JAXX 600A BRASS

Артикул	STH5010-600
Губки	латунь
Вес товара в упаковке	0,460 кг
Габариты упаковки Д×Ш×В	350 × 130 × 50 мм
Габариты Д×Ш×В	270 × 40 × 85 мм

