



**CLASSIC
SERIES**

START GRAVIS

Электрододержатели



START GRAVIS

электрододержатели



GRAVIS – серия электрододержателей для ручной дуговой сварки (ММА), сочетающая термостойкость, прочность, надёжную изоляцию и эргономику. Конструкция включает латунную токоведущую часть, рукоятку ThermTex с покрытием Soft Touch, вставки TPE, профилированные контактные губки и защитные обкладки BMC. Модели GRAVIS 300, 500 и 600 рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в производственных, монтажных и ремонтных работах.

Электрододержатели серии START GRAVIS предназначены для:

- ручной дуговой сварки (ММА);
- монтажных, ремонтных и общесварочных работ;
- выездных работ, где важны механическая прочность и устойчивость электрододержателя к нагреву;
- регулярной эксплуатации с частой заменой электродов;
- работы в труднодоступных местах и различных пространственных положениях, включая потолочное, где особенно важна надёжная фиксация электрода.

START GRAVIS объединяет в одной конструкции термостойкие изоляционные материалы, латунную токоведущую часть, жёсткую фиксацию электрода, двухвинтовое подключение кабеля и продуманную эргономику. Такое сочетание ориентировано на стабильную работу электрододержателя при длительной эксплуатации и повышенных термических и механических нагрузках.



START GRAVIS

электрододержатели



В комплекте:

- шестигранный ключ
- прижимная пластина



Надежная фиксация кабеля
двумя винтами

START GRAVIS

электрододержатели



Рукоятка из ThermTex. Стекловолоконно нового поколения отличается высокой жёсткостью, ударо- и термостойкостью. Обеспечивает электроизоляцию зоны хвата и сохраняет форму при нагреве.

Анатомическая форма рукоятки. Лёгкий изгиб повторяет естественную форму кисти, обеспечивает удобный хват и снижает нагрузку на руку при длительной работе.

Soft Touch-покрытие. Улучшает сцепление с рукой и сварочной перчаткой, снижая вероятность проскальзывания.

ТРЕ-вставки. ТРЕ-вставки дополняют Soft Touch-покрытие, усиливают антискользящий эффект и повышают стабильность хвата при манипуляциях электрододержателем.

Латунная токоведущая часть. Обеспечивает стабильный контакт, хорошую электропроводность и устойчивость к высоким токовым и термическим нагрузкам.

Усиленная прижимная пружина. Обеспечивает высокий прижим и стабильную фиксацию электрода, в том числе при работе в труднодоступных местах и потолочном положении.

Обкладки контактных губок из BMC (Bulk Molding Compound). Термостойкий и ударопрочный композит защищает контактный узел от нагрева, ударов и растрескивания.

Контактные губки с глубокими прорезями. Надёжно фиксируют электрод под углами 45°, 90°, 135° и 180°, предотвращая его проворачивание и выпадение.

Высокая термостойкость. Материалы конструкции устойчивы к циклическому нагреву, а BMC сохраняет прочность и форму при температурах до +280 °С.

Безопасная изоляция. Токоведущие элементы изолированы от зоны хвата термостойкими защитными материалами.

Двухвинтовое крепление кабеля. Обеспечивает надёжный механический прижим, стабильный электрический контакт и снижает риск ослабления соединения.



ИЗОГНУТАЯ ФОРМА
РУКОЯТКИ



Электрод можно
установить в различных
положениях под углом

START GRAVIS

электрододержатели



START GRAVIS 300

Артикул	STH5020-300
Губки	латунь
Вес товара в упаковке	0,360 кг
Габариты упаковки Д×Ш×В	350 × 130 × 50 мм
Габариты Д×Ш×В	230 × 35 × 80 мм

START GRAVIS 500

Артикул	STH5020-500
Губки	латунь
Вес товара в упаковке	0,420 кг
Габариты упаковки Д×Ш×В	350 × 130 × 50 мм
Габариты Д×Ш×В	260 × 40 × 80 мм

START GRAVIS 600

Артикул	STH5020-600
Губки	латунь
Вес товара в упаковке	0,475 кг
Габариты упаковки Д×Ш×В	350 × 130 × 50 мм
Габариты Д×Ш×В	260 × 40 × 80 мм

