START

START modelMIG 320

сварочный полуавтомат

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

START modelMIG 320
сварочный полуавтомат

START modelMIG 320 — инверторный сварочный аппарат для профессионального применения. Подходит для полуавтоматической сварки MIG/MAG, сварки MMA (штучным электродом) и аргонодуговой сварки TIG Lift. Работает от трехфазной сети 380 В и обеспечивает стабильную дугу, высокую мощность и широкий диапазон настроек.

Поддерживается использование сварочной проволоки на катушках весом 5 и 15 кг, что позволяет использовать аппарат как для мелких, так и для продолжительных работ без частой замены расходников.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Выбор режимов сварки: MIG/MAG / MMA / TIG Lift
- Настройка типа газа: CO_2 / MIX / FLUX
- Режим работы горелки: 2T / 4T
- Функция VRD (Voltage Reduction Device) — повышение безопасности при MMA-сварке
- Настройка диаметра сварочной проволоки — точная адаптация к расходным материалам
- Функция продувки газа — подготовка системы перед сваркой
- Функция протяжки проволоки — подача проволоки без включения дуги
- Встроенные функции Hot Start и Arc Force — легкий розжиг и стабилизация дуги при ручной сварке

START modelMIG 320
сварочный полуавтомат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работа от сети 380 В
- Три режима сварки: MIG/MAG, MMA, TIG Lift
- Простая настройка параметров и типа газа
- Принудительное охлаждение и защита от перегрева
- Поддержка катушек 5 кг и 15 кг
- Расширенная комплектация для начала работы «из коробки»
- Гарантия 24 месяца

ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Сварочный полуавтомат оснащён надёжным 4-роликовым металлическим подающим механизмом, который обеспечивает стабильную и равномерную подачу сварочной проволоки во всех рабочих режимах. Такая конструкция гарантирует уверенную работу с мягкими и жёсткими проволоками, исключает проскальзывание, улучшает формирование шва и повышает ресурс оборудования.
Благодаря высокой тяге и точности подачи, механизм обеспечивает качественный и предсказуемый результат даже при длительной непрерывной сварке и работе с тонким металлом.

ГАРАНТИЯ

Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надежность и продлевает срок службы аппарата.
На аппарат предоставляется официальная гарантия 2 года. Сервисное обслуживание осуществляется в сертифицированных центрах.

START modelMIG 320
сварочный полуавтомат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	2W320M	
Режим работы	MIG	MMA
Напряжение питающей сети	380 В ±10%	380 В ±10%
Частота питающей сети	50/60 Гц	50/60 Гц
Потребляемая мощность	9,6 кВт	7,3 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	50-320 А	10-320 А
Сварочный ток при ПВ % (40°C)	40%/320 А	40%/320 А
Диаметр проволоки	0,8-1,0-1,2 мм	
Напряжение холостого хода	62 В	
Коэффициент мощности	0,93	
КПД	85%	
Класс изоляции	F	
Степень защиты	IP21S	
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	595×250×430 мм	
Вес	25 кг	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Источник
- Сварочная горелка START everGUN 36 (3 м);
- Съемная рукоятка T-GRIP (everGUN M);
- Кабель медный 35 мм с латунной клеммой заземления 300А;
- Инструкция, гарантийный талон;
- Газовый рукав;
- STARTовый набор для modelMIG 320:

- Сварочный наконечник E-Cu M8 d 0.8 – 2 шт;
- Сварочный наконечник E-Cu M8 d 1.0 – 2 шт;
- Сварочный наконечник E-Cu M8 d 1.2 – 2 шт;
- Диффузор газовый керамический (everGUN M36);
- Сопло d16 (everGUN M36);
- Подающий ролик 30x14x12 (K) 0.8/1.0;
- Подающий ролик 30x14x12 (V) 0.8/1.0.